

0 601 19C 700 – GSB 21-2 RCT

Material number	0 601 19C 700
EAN	3165140505642
Brzostezna glava 13 mm 2 608 572 150	✓
Dodatna drška 2 602 025 193	✓
Graničnik za dubinu bušenja 210 mm 1 613 001 010	✓
Profi kofer 2 605 438 524	✓
Popust	0.0



Tehnički podaci

Tehnički podaci

Nominalna ulazna snaga	1.300 W
Broj obrtaja u praznom hodu	0 – 900 / 3.000 o/min
Predana snaga	695 W
Težina	2,9 kg
Nominalni broj obrtaja	3.000 min ⁻¹
Nominalni obrtni moment	7,8 / 2,6 Nm
Priključni navoj na vreteno bušilice	1/2" – 20 UNF
Raspon zatezanja stezne glave, min./maks.	1,5 – 13 mm
Broj udaraca pri broju obrtaja u praznom hodu	0 – 15.300 / 51.000 min ⁻¹
Obrtni moment, maks.	43,0 / 20,5 Nm



Dimenzije bušenja

Prečnik bušenja u betonu	22 / 13 mm
Prečnik bušenja u drvetu	40 / 25 mm
Prečnik bušenja u čeliku	16 / 10 mm
Prečnik bušenja u zidovima	24 / 16 mm

Informacija o buci/vibraciji

Nivo zvučnog pritiska	95 dB(A)
Nivo zvučne snage	106 dB(A)
Nesigurnost K	3 dB

Segment

Segmenti	Paleta proizvoda za tešku primenu
----------	-----------------------------------

Informacije za prodaju

Positioning

- Najjača u svojoj klasi sa sistemima Constant-Electronic i Torque Control za najteže primene

User benefit

- Bosch motor velike snage (1 300 W) sa velikim obrtnim momentom za najteže primene sa velikim prečnicima (bušenje, rad sa krunama za bušenje i testerama za otvore) kao i uvrtnje vijaka i mešanje
- Sistem Constant-Electronic za udoban rad: održava konstantan broj obrtaja i pri opterećenju
- Torque-Control za veliku preciznost: podešavanje obrtno sile za ravnomerno uvrtnje vijaka