

Material number	0 601 529 400
EAN	3165140843072
Matrica 2 608 639 028	✓
Probijač 2 608 639 027	✓
Popust	0.0



Tehnički podaci

Tehnički podaci

Obradivi materijal	Čelik do 400 N/mm ² kod 1,6 mm
Širina traga sečenja	5 mm
Pripremno bušenje za unutrašnje isečke	21 mm
Najmanji radijus	40 mm
Broj hodova pod opterećenjem	2.100 min ⁻¹
Broj hodova u praznom hodu	2.600 min ⁻¹
Težina	1,8 kg
Dimenzije alata (dužina)	290 mm
Dimenzije alata (visina)	142 mm
Kapacitet sečenja čelika (400 N/mm ²), maks.	1,6 mm
Kapacitet sečenja čelika (600 N/mm ²), maks.	1,0 mm
Kapacitet sečenja čelika (800 N/mm ²), maks.	0,7 mm
Kapacitet sečenja aluminijuma (200 N/mm ²), maks.	2,0 mm



Električne karakteristike

Nominalna ulazna snaga	750 W
Predana snaga	400 W

Informacija o buci/vibraciji

Nivo zvučnog pritiska	86 dB(A)
Nivo zvučne snage	97 dB(A)
Nesigurnost K	3 dB

Segment

Segmenti	Paleta proizvoda za tešku primenu
----------	-----------------------------------

Informacije za prodaju

Positioning

- Snažan i praktičan alat za isečke svake vrste

User benefit

- Vitka, uska konstrukcija za optimalno rukovanje
- Snažan i praktičan alat za isečke svake vrste
- Radovi po šablonu su jednostavni