


Material number	0 611 267 500	0 611 267 501
EAN	3165140843607	3165140843614
Dodatna drška 2 602 025 141	✓	✓
Graničnik za dubinu bušenja 210 mm 1 613 001 010	✓	✓
Krpa za mašinu	✓	✓
L-BOXX 136 1 600 A00 1RR		✓
Profi kofer	✓	
Uložak za L-BOXX		✓
Prečnik bušenja betona, hamer burgije	4 – 28 mm	4 – 28 mm
Optimalno područje primene za beton, hamer burgije	8 – 16 mm	8 – 16 mm
Prečnik bušenja u betonu sa krunama za bušenje	68 mm	68 mm
Maks. prečnik bušenja zida, krune za bušenje	68.0 mm	68.0 mm
Maks. prečnik bušenja u metalu	13.0 mm	13.0 mm
Maks. prečnik bušenja u drvetu	30.0 mm	30.0 mm
Popust	0.0	0.0



Tehnički podaci

Tehnički podaci

Nominalna ulazna snaga	880 W
Energija udarca	3,2 J
Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja	0 – 4.000 min-1
Nominalni broj obrtaja	0 – 900 min-1
Težina	2,9 kg
Dimenzije alata (dužina)	379 mm
Dimenzije alata (visina)	216 mm
Držač alata	SDS-plus



Dimenzije bušenja

Prečnik bušenja betona, hamer burgije	4 – 28 mm
Optimalno područje primene za beton, hamer burgije	8 – 16 mm
Prečnik bušenja u betonu sa krunama za bušenje	68 mm
Maks. prečnik bušenja zida, krune za bušenje	68 mm
Maks. prečnik bušenja u metalu	13 mm
Maks. prečnik bušenja u drvetu	30 mm

Segment

Segmenti	Paleta proizvoda za tešku primenu
----------	-----------------------------------

Informacije za prodaju

Positioning

- Vrhunska efikasnost sa inteligentnim sistemom KickBack Control

User benefit

- Najbolja efikasnost u svojoj klasi sa poboljšanom snagom
- Veća zaštita korisnika sa sistemom KickBack Control (KBC) koji smanjuje opasnost od povrede
- Aktivno prigušenje vibracija protuosculatorom za najmanje vibracione vrednosti